

## CINTA USO GENERAL



### Soporte

Papel crepeado

### Adhesivo

Adhesivo caucho

### Disponibilidad de tamaño

Ancho máximo de 48mm

### MOQ (Unidad)

7.020 – 18mmX50m BX36

5.280 – 18mmX50m BX60

5.460 – 24mmX50m BX30

556 – 36mmX50m BX30

2.560 – 48mmX50m BX16

### Formatos Disponibles

Rollos

### Materiales indicados

Uso general

### Color

Blanca

### Caducidad

36 meses

	1 kgf	1 gf
N	9.8	0.0098

### Características - Valores medios:

	Unit	Especificación	Método
Adhesión a 180°	N/m	0,034	PSTC-101
Resistencia	kN/m	3,1	PSTC-31
Elongación em el punto de ruptura	%	9	PSTC-31
Espesor	mm	0,11	PSTC-33

Nota: Las propiedades fueron medidas empleando los métodos PSTC, o métodos internos. Se estima que la información suministrada es exacta, pero no se garantiza su exactitud. En cada caso, la información debe ser verificada por el cliente.

### Mercado

Uso general

### Utilización

Ideal para enmascarar superficies, como marcos de puertas y ventanas, zócalos, vidrio, paredes pintadas o por pintar, etc.

### Beneficios

Recomendada para áreas interiores, la cinta se adapta fácilmente a superficies irregulares.

### Modo de Utilización

Enmascarar

### NCM

3919.10.90