

DCP-L2540DW

Copiadora multifuncional láser con impresión dúplex y conectividad en red inalámbrica



Información general

El modelo DCP-L2540DW de Brother es una copiadora multifuncional láser monocromática económica que imprime y copia hasta 30 ppm en blanco y negro, y escanea a color. Viene con un alimentador automático de documentos de 35 hojas, un dúplex automático para imprimir por ambas caras del papel, y cuenta además con una interfaz para red Ethernet. Imprima desde dispositivos móviles compatibles a través de una red inalámbrica[‡] y escanee documentos a una variedad de destinos.

Características

- Escaneo en color versátil y de alta calidad. Ofrece una resolución (interpolada) de hasta 19.200 x 19.200 ppp y una variedad de opciones de destino de escaneo, como: correo electrónico, archivo, imagen, OCR y SharePoint (PC).
- Copia independiente Sin necesidad de PC. Reduzca y agrande documentos de 25 a 400% en incrementos de 1% y ahorre papel con el copiado N en 1.
- Opciones de manejo de papel flexibles. La bandeja de papel ajustable con capacidad para 250 hojas permite utilizar papeles tamaño carta o legal. Además, se incluye una ranura de alimentación manual de una sola hoja para sobres, etiquetas o medios más gruesos.
- Obtenga fácilmente impresiones a dos caras. Imprima folletos y documentos profesionales a dos caras mediante la función de impresión dúplex automática. Además, al realizar copias, puede crear documentos a dos caras a partir de originales a una cara. Esta función ayuda a reducir el uso de papel y permite ahorrar dinero.
- Impresión y escaneo sencillos desde dispositivos móviles. Imprima desde dispositivos móviles mediante[‡]: AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan, Cortado Workplace y Wi-Fi Direct®. Además, escanee de forma inalámbrica al dispositivo móvil con la aplicación Brother™ iPrint&Scan.
- Opciones de conectividad flexibles. Interfaces de red Ethernet e interfaces inalámbricas 802.11b/g/n incorporadas para el uso compartido entre varios usuarios de la red o para conectarse localmente a un único equipo a través de la interfaz USB.

- Impresión y copia rápidas. Aumente la productividad con velocidades de impresión y copia de hasta 30 ppm y obtenga documentos profesionales de 2400 x 600 ppp.
- Velocidades de copia e impresión de hasta 30 ppm
- Interfaces inalámbricas 802.11b/g/n, Ethernet y USB 2.0 de alta velocidad
- Impresión dúplex (a dos caras) automática
- Alimentador automático de documentos con capacidad para 35 páginas para documentos de varias páginas

Impresión

Tecnología de impresión	<u>Tecnología láser en blanco y negro</u>
Conectividad de Red Integrada	Sí
Tipo de suministros	Cartucho de tóner y unidad de tambor
Velocidad de impresión máx. en negro (ppm)	30 ppm en negro
Velocidad de impresión máx. a color (ppm)	ND
Resolución de impresión (dpi máx.)	Hasta 2400 x 600 ppp
Capacidad de entrada del papel‡	Capacidad de entrada de hasta 250 hojas
Impresión Dúplex	Sí
Interfaces estándares	Interfaces inalámbrica 802.11b/g/n, Ethernet y USB 2.0 de alta velocidad
Memoria Estándar (MB)	32 MB de memoria
Compatibilidad del controlador de impresión†	Windows® y Mac OS®
Volumen de impresión mensual recomendado	250 a 2000 páginas

Copia

Tipo de copiado	Copia en blanco y negro
Diseño	Cama plana
Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡	Alimentador automático de documentos para 35 hojas
Velocidad de copiado máx. en negro (cpm)	30 cpm en negro
Velocidad de copiado máx. a color (cpm)	ND
Copiado independiente	Sí
Reducción / Ampliación	25% a 400%
Funcionalidad de ordenación	Sí
Función N en 1	2 en 1/4 en 1
Copia tamaño afiche	No
Tamaño del cristal del escáner	Carta/A4

Escaneo

Tipo de escáner	Escaneo en blanco y negro/color
Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)†	Hasta 19.200 x 19.200 ppp
Resolución óptica de escaneado (dpi)	600 x 2400 ppp
Profundidad de color	48 bits
Compatibilidad del controlador de escaneo†	Windows®/Mac OS®

Aplicaciones†	Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac®
Aplicaciones OCR†	Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac®
Formato de archivos para escaneo	TIFF/BMP/MAX/JPG/PDF/PDF seguro/PNG/XPS
Funcionalidad de escaneo a otros destinos†	Correo electrónico, imagen, OCR, archivo, SharePoint (PC)

Otro

Funciones Estándar de Red†	Impresión, escaneo
Protocolos de red compatibles (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, resolutor de DNS, mDNS, respondedor LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, servidor FTP, cliente FTP, POP antes de SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMPv1, servidor HTTP, servidor y cliente TFTP, cliente SMTP, ICMP, servicios web (impresión)
Protocolos de red compatibles (IPv6)	NDP, RA, resolutor de DNS, mDNS, respondedor LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, servidor FTP, SNMPv1/v2c, servidor HTTP, cliente y servidor TFTP, cliente SMTP, ICMPv6, respondedor LLTD, servicios web (impresión)
Interfaz de red estándar	Interfaz de red (Ethernet)
Suministros incluidos (rendimiento)‡	(1) Tóner inicial (700 páginas) (1) DR-2340
Contenido de la caja	(1) Cartucho de tóner inicial (rinde aprox. 700 páginas‡) (1) Unidad de tambor DR630 (rinde aprox. 12.000 páginas‡) Guía de configuración rápida y Guía básica del usuario Cable de alimentación de CA CD-ROM de instalación
Marcas de papel recomendadas	Papel simple: Xerox 4200DP de 29,6 g/m ² , papel láser Hammermill de 35,5 g/m ² Etiquetas: Etiqueta láser blanca Avery #5160
Manejo de soportes de impresión	Carta, legal, Executive, A4, A5, B5
Manejo de Papel - Alimentación Manual (Tamaño del papel)	Carta, legal, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, sobres, tamaños personalizados (3" a 8,5" [a], 4,57" a 14" [l])
Peso del papel en la bandeja principal (mín./máx.)	60 a 105 g/m ²
Peso del papel de alimentación manual (mín./máx.)	60 a 163 g/m ²
Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto)	5,8"/5,8"
Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto)	8,5"/14"

Capacidad de salida de papel (hojas)	100 hojas
Pantalla LCD	Sí (monocromático)
Fuente de alimentación	120 V CA, 50/60 Hz
Consumo eléctrico - Reposo/En Espera/Copiando	5,3W / 60W / 510W
Calificación ENERGY STAR®	Sí
Temperaturas operativas	10 °C a 33 °C
Margen de humedad operativa	20% a 80% (sin condensación)
Ruido (En Espera/Copiando)	30 dB/53 dB
Dimensiones de la caja (anch. x prof. x alt.)	22,3" x 20,4" x 17,1"
Peso de la caja	30,0 lbs.
Dimensiones del equipo (anch. x prof. x alt.)	16,1" 15,7" x 12,5"
Peso del equipo	24,5 lbs.
Código UPC	0 12502 63885 8
Garantía	Limitada de 1 año

Producto #	Descripción		
TN2340	Rinde aprox. 1.200 páginas según ISO / IEC 19752 (Carta / A4)		
TN2370	Rinde aprox. 2.600 páginas según ISO / IEC 19752 (Carta / A4))		
DR2340	Tambor(rinde aprox. 12.000 páginas)		